

Heizbandkonfektionierung

für Parallel und Selbstbegrenzende Heizbänder



Konfektionierung ab Werk	Selbstkonfektionierungsset
KFE-80	KF-80

Für Heizbänder: HBRC und HKSP bis max. 90 °C; Konfektionierung mit Anschlussleitung 1,5 m; (Schrumpftechnik)



KFE-90	KF-90
---------------	--------------

Für Heizbänder: HBRC und HKSP bis max. 90 °C; Konfektionierung für Direktanschluss; (Schrumpftechnik)



KFE-120	KF-120
----------------	---------------

Für Heizbänder: HBRT bis 120 °C (max. 180 °C); Konfektionierung mit Anschlussleitung 1,5 m; (Schrumpftechnik)



KFE-180	KF-180
----------------	---------------

Für Heizbänder: HKSI bis 180 °C (max. 200 °C); Konfektionierung mit Anschlussleitung 1,5 m; (Silikon-Klebetchnik)



KFE-190	KF-190
----------------	---------------

Für Heizbänder: HKSI bis 180 °C (max. 200 °C); Konfektionierung für Direktanschluss; (Silikon-Klebetchnik)

Heizbänder



HKSI 70 Ni., S. 48



HKSP 20, S. 49



HKSI 40, S. 49



HBRC, S. 50



HBR, S. 50