

Heizbandkonfektionierungssätze für Parallel und Selbstbegrenzende Heizbänder

Heizbänder

- 

HKSI 70 Ni., S. 50
- 

HKSP 20, S. 51
- 

HKSI 40, S. 51
- 

HBRC, S. 52
- 

HBR, S. 53



Konfektionierung ab Werk

Selbstkonfektionierungsset

KFE-80

KF-80

Für Heizbänder: HBRC und HKSP bis max. 90 °C; Konfektionierung mit Anschlussleitung 1,5 m; (Schrumpftechnik)



KFE-90

KF-90

Für Heizbänder: HBRC und HKSP bis max. 90 °C; Konfektionierung für Direktanschluss; (Schrumpftechnik)



KFE-120

KF-120

Für Heizbänder: HBR und HBRC bis 120 °C (max. 180 °C); Konfektionierung mit Anschlussleitung 1,5 m; (Schrumpftechnik)



KFE-180

KF-180

Für Heizbänder: HKSI bis 180 °C (max. 200 °C); Konfektionierung mit Anschlussleitung 1,5 m; (Silikon-Klebetchnik inkl. Tube Silikon 25g)



KFE-190

KF-190

Für Heizbänder: HKSI bis 180 °C (max. 200 °C); Konfektionierung für Direktanschluss; (Silikon-Klebetchnik inkl. Tube Silikon 25g)